

ブルドーザー

D61PX



D31PX



D21P



工事現場の盛土、まき出し、かき起こし作業など、土木工事に広く使用します

型式		D21P	D21Pゴム	D31PX	D65PX	D61PX	D6R
メーカー		コマツ					CAT
走行方式		ハイドロシフト	ハイドロシフト	HST	HSS	HST	-
機械質量	kg	4320	4370	8140	20940	18900	21650
定格出力	kW	32.4	32.4	58	153	125	149
接地圧	kpa	24.6	16.8	28.4	33	33.6	67
接地長	mm	1685	1820	2185	3285	3165	2820
全長	mm	3350	3415	4140	5700	5500	6735
全幅	mm	2000	2190	2250	2990	2990	3260
全高	mm	2475	2460	2800	3190	3180	3195
総排気量	cc	3053	3053	3260	8270	6690	-
ブレード形式		パワーアングル・パワーチルトドーザー	ストレートチルトドーザー	パワーアングル・パワーチルトドーザー	ストレートチルトドーザー	折りたたみ式パワーアングル・パワーチルトドーザー	セミユニバーサルチルト
ブレード幅	mm	2560	2490	2875	3970	3860	3260
ブレード高さ	mm	590	590	790	1100	1155	1410
履帯幅	mm	510	700	600	940	860	745
定格出力 グロス	kw	33.2	33.2	59.6	155	127.0	149
低騒音/排ガス		低 3次・特	低 3次・特	低 3次・特	3次・特	特特 2011	3次・特