

## 油圧ショベル

掘削作業、土砂積込、盛土の撒き出しなど、あらゆる建設現場でオールマイティに活躍します。

多様なアタッチメントを有するのも油圧ショベルの特徴です。



| 型式            |                | ZX120    | SH120     | PC120     | ZX200    | SH200      | PC200      | PC350     |
|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| メーカー          |                | 日立建機     | 住友建機      | コマツ       | 日立建機     | 住友建機       | コマツ        | コマツ       |
| 機械質量          | kg             | 12100    | 12300     | 12100     | 19800    | 19900      | 19500      | 33300     |
| バケット容量(新 JIS) | m <sup>3</sup> | 0.50     | 0.50      | 0.50      | 0.80     | 0.80       | 0.80       | 1.40      |
| エンジン名称        |                | AJ-4JJ1X | AJ-4JJ1X  | SAA4D95LE | AI-4HK1X | AI-4HK1X   | SAA4D107LE | SAA6D114E |
| 定格出力          | km/rpm         | 69/2000  | 70.9/2000 | 68.4/2200 | 122/2000 | 117.3/1800 | 110/2000   | 192/1950  |
| 総排気量          | cc             | 2999     | 2999      | 3260      | 5193     | 5193       | 6690       | 8850      |
| A 全長(輸送時)     | mm             | 7660     | 7620      | 7590      | 9520     | 9400       | 9425       | 11145     |
| B 全幅          | mm             | 2490     | 2500      | 2500      | 2860     | 2800       | 2800       | 3190      |
| C 全高(輸送時)     | mm             | 2740     | 2820      | 2875      | 3010     | 2970       | 3040       | 3290      |
| D クローラ全長      | mm             | 3580     | 3500      | 3610      | 4170     | 4180       | 4070       | 4625      |
| E タンブラ中心距離    | mm             | 2880     | 2790      | 2880      | 3370     | 3370       | 3275       | 3700      |
| F クローラシュー幅    | mm             | 500      | 500       | 500       | 600      | 600        | 600        | 600       |
| G 最大掘削高さ      | mm             | 8570     | 8770      | 8650      | 10040    | 9610       | 10000      | 10100     |
| H 最大ダンプ高さ     | mm             | 6160     | 6390      | 6210      | 7180     | 6810       | 7110       | 7050      |
| I 最大掘削深さ      | mm             | 5570     | 5540      | 5520      | 6670     | 6650       | 6620       | 7380      |
| J 最大垂直掘削深さ    | mm             | 4550     | 4950      | 4950      | 5990     | 5960       | 5980       | 6400      |
| K 最大掘削半径      | mm             | 8320     | 8310      | 8290      | 9920     | 9900       | 9875       | 11100     |
| 燃料タンク容量       | L              | 250      | 260       | 247       | 400      | 410        | 400        | 605       |
| 排ガス規制         |                | 特        | 特         | 特・3次      | 特・3次     | 特・3次       | 特・3次       | 特・3次      |