

## タイヤショベル

WA30

土砂や碎石などの積込作業に最適です。  
冬期には除雪作業などもこなします。



WA100



ZW80

| 型式        |                | WA30       | WA40       | WA50     | ZW80       | WA100    | WA200     | WA270       |
|-----------|----------------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-------------|
| メーカー      |                | コマツ        |            |          | 日立         | コマツ      |           |             |
| 運転質量      | Kg             | 2995       | 3475       | 3855     | 5115       | 7125     | 9815      | 11545       |
| バケット容量    | m <sup>3</sup> | 0.4        | 0.5        | 0.6      | 0.9        | 1.3      | 2.0       | 2.5         |
| 定格出力      | KW             | 23.1       | 29.7       | 29.7     | 45.6       | 71       | 94        | 103         |
| エンジン名称    |                | 3D88E      | 4D88E      | 4D88E    | V3307-DI-T | SAA4D102 | SAA4D107  | SAA6D107E-1 |
| 総排気量      | cc             | 1642       | 2189       | 2189     | 3331       | 3922     | 4460      | 6690        |
| 全長(地上)    | mm             | 4150       | 4395       | 4580     | 5120       | 6260     | 6895      | 7160        |
| 全幅(バケット幅) | mm             | 1690       | 1690       | 1690     | 1920       | 2340     | 2550      | 2685        |
| 全高(キャブ上端) | mm             | 2680       | 2720       | 2720     | 2850       | 3035     | 3110      | 3200        |
| 最高速度(前進)  | Km/h           | 15         | 15         | 15       | 34         | 33       | 34.5      | 38          |
| 最小回転半径    | mm             | 2980       | 3125       | 3125     | 3795       | 4470     | 5100      | 5175        |
| 低騒音/排ガス   |                | 超低<br>3次・特 | 超低<br>3次・特 | 超低<br>2次 | 超低<br>3次・特 | 超低<br>2次 | 低<br>3次・特 | 低<br>3次・特   |