

油圧ブレーカー

小型Fxシリーズ



型式		Fx15	Fx25	FX35
メーカー		古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
重量	kg	61	90	131
全長(ブラケット&チゼル)	mm	794	933	1027
チゼル径	mm	36	45	52
使用流量範囲	ℓ/min	10~22	18~32	24~42
適合油圧シヨベル	ton	0.8~1.5	1.35~2.5	1.9~3.5

型式		Fx45
メーカー		古河ロックドリル
重量	kg	175
全長(ブラケット&チゼル)	mm	1130
チゼル径	mm	60
使用流量範囲	ℓ/min	30~56
適合油圧シヨベル	ton	3.0~4.5

コンクリート構造物の破砕などに使用します。

超低騒音油圧ブレーカー



ブレーカ本体を密閉型ボックス構造フレームに内蔵することで、打撃騒音と振動を大幅に低減。

作業環境の改善、周辺環境への影響抑制、騒音苦情による工事計画変更や日程遅延などのリスク軽減も期待できます。

型式		Fc120ss	F22ss
メーカー		古河ロックドリル	古河ロックドリル
重量	kg	850	1505
全長(ブラケット&チゼル)	mm	1983	1730
打撃数	min ⁻¹	400~650	360~460
チゼル径	mm	105	135
使用流量範囲	ℓ/min	70~110	145~180
適合油圧シヨベル	ton	9~14	19~22