# クローラーダンプ

一般工事車輌はもとより、タイヤ不整地走行車でも走行不可能な軟弱地、不整地などでの土砂、資材運搬に最適です。

IC30

IC70

MST2300VD

| 型式 | | IC30 | IC45 | IC70 | MST2300VD |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | | IHI 建機 | | | 諸岡 |
| 最大積載量 | kg | 2500 | 4000 | 6500 | 11000 |
| 走行装置 | | HST | HST | HST | HST |
| 全長 | mm | 3160 | 4440 | 5300 | 6200 |
| 全幅 | mm | 1520 | 2250 | 2500 | 2970 |
| 全高 | mm | 1580 | 2500 | 2650 | 3175 |
| 荷台全長 | mm | 1700 | 2600 | 3100 | 3500 |
| 荷台全幅 | mm | 1400 | 1950 | 2200 | 2450 |
| 荷台横枠 | mm | 350 | 350 | 350 | 400 |
| ダンプ角度 | deg | 60 | 60 | 65 | ― |
| クローラ幅 | mm | 320 | 600 | 700 | 750 |
| 登坂能力 | deg | 30 | 30 | 30 | ― |
| 走行速度(前･後) | Km/h | 11.0 | 7.0/12.0 | 7.0/12.0 | 11/7 |
| 運転整備質量 | kg | 2100 | 5800 | 9400 | 13825 |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 40 | 120 | 160 | 260 |