

## トータルステーション



SET530RS

測距離、測角などの計測に使用します。

パソコンとの連動で座標管理を行い、杭打ち作業などがスムーズに行えます。

| 型式             |    | CS-237WF     | SET530RS    |
|----------------|----|--------------|-------------|
| メーカー           |    | トプコン         | ソキア         |
| 測定距離範囲（反射シート）  | m  | —            | 1.3～500     |
| 測定距離範囲（反射プリズム） | m  | 1600         | 1.3～5000    |
| 測定距離範囲（ノンプリズム） | m  | —            | 0.3～200     |
| 距離最小表示         | mm | 1            | 1           |
| 測距精度（反射シート）    | mm | —            | ±(3+2ppm×D) |
| 測距精度（反射プリズム）   | mm | ±(3+3ppm×D)m | ±(3+2ppm×D) |
| 測角最小表示         |    | 10"または 20"   | 5"または 10"   |
| 測角精度           |    | 7"           | 5"          |
| 国土地理院認定級       |    | —            | 2級 A        |

## セオドライト



DT-213

2点間の水平角(方向角)と高度角(垂直角)の測角に使用します。

建物の建て起こし、センター出し作業に活躍します。

| 型式             |    | DT-213     | DT510S    |
|----------------|----|------------|-----------|
| メーカー           |    | トプコン       | ソキア       |
| 対物レンズ有効径       | mm | 45         | 45        |
| 望遠鏡倍率          | ×  | 30         | 30        |
| 最短合焦距離(機械中心より) | m  | 1.0        | 0.9       |
| 測角度最小表示        | 度  | 10"または 20" | 5"または 10" |
| 測角精度           | 度  | 7"         | 5"        |
| 液晶表示部          |    | 両側         | 両側        |
| 使用電源           |    | 単 3 電池 × 4 | 単 2 電池    |