

小型発電機



GE-1600SS



GA2606U2



GA2800SS

小型で持ち運びに便利なポータブル発電機です。

電動工具、水中ポンプ、夜間照明の動力源などさまざまな場面で活躍します。

インバーターなのでパソコンなど電子機器にも使用出来ます。

型式		GE-1600SS	GE2606U2	GA2800SS
メーカー		デンヨー		
形状		インバーター防音型	パイプフレームタイプ	インバーター防音タイプ
周波数	Hz	50/60(ワンタッチ切換)	60	50/60
出力	KVA	1.6	2.6	2.8
電圧	V	100		
電流	A	14	26	28
力率		1.0		
相数		単相(2線式)		
エンジン型式		4サイクル空冷OHV	4サイクル空冷OHC	4サイクル空冷OHV
総排気量		0.079	0.169	0.195
定格出力	kw/min	-	2.9/3600	3.5/3600
燃料	kw	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量	L	4.2	12	15
寸法(全長×全幅×全高)	mm	490×280×445	510×410×465	690×445×610
乾燥質量	kg	20	47	79
騒音値	7mdB(A)	61	67	58
	LwA dB	85(超低騒音型)	93	88(超低騒音型)
排ガス対策機		対象外		