

超低騒音発電機



SDG13S-F



DCA-45ESH

電気のない建設現場での電源として活躍します。

大型水中ポンプ、ベルトコンベアー、各種電動工具などの動力源としても使用します。

型式		SDG13S-F		DCA-45ESH		SDG60S-F	
メーカー		北越工業		デンヨー		北越工業	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
三相出力	KVA	10.5	13	37	45	50	60
三相電圧	V	200	220	200	220	200	220
三相電流	A	—	—	107	118	144	157
三相力率		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
単相補助出力	KVA	3.0	3.3	12.0	13.2	15	16.5
単相補助電圧	V	100	110	100	110	100	110
単相補助専用端子	KVA	1.5×4	1.65×4	6.0×2	6.6×2	1.5×2	1.65×4
型式		3気筒過流式室		直接噴射式		4気筒直噴射式過給機付	
総排気量	CC	1499		4009		4329	
定格出力	kw/min	11.5	13.7	34.2/1500	41.9/1800	48.1	57.4
燃料		軽油					
燃料タンク	L	95 GAW-150ES		100		400	
燃料消費量	L/hr	1.9/2.4	2.4/3.0	4.6/6.5	5.7/8.0	6.0/8.6	7.5/10.5
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	1550×700×1240		2000×680×1000		2050×860×1630	
乾燥質量	kg	560		1180		1290	
整備質量	kg	670		1300		1650	
騒音値	LwA	(超低騒音型)		90(超低騒音型)		(超低騒音型)	
排ガス対策		第3次		第2次		第2次	