

## 搭乗式草刈機



ZHM1520



ZHM1520RR

型式		ZHM1520	ZHM1520RR
メーカー		ハスクバーナ・ゼノア	
全長	mm	3145	3065
全幅	mm	1700	1740
全高	mm	1355	1355
機械質量	kg	1500	1550
車輛本体部最低地上	mm	180	175
クローラー中心距離	mm	1190	1190
クローラー接地長	mm	1190	1190
	mm	300	300
接地圧	Kpa	20.5	21.2
最小回転半径	mm	1860	1860
燃料タンク容量	ℓ	33	33
エンジン(種別)		水冷ディーゼル	水冷ディーゼル
エンジン(型式)		コマツ 3D88E	コマツ 3D88E
エンジン(総排気量)	ml	1642	1642
エンジン(出力)	kw	26.5/2950	26.6/2950
走行装置(種別)		クローラー式	クローラー式
走行装置(駆動方式)		油圧無段階変速左右独立	油圧無段階変速左右独立
回転		正回転	正回転・逆回転



### ●高性能作業機

スムーズに草を取り込む作業機ハウジングと効率よく刈り取る刈刃配置。

密生した草地の草刈作業でもカッタ軸の回転低下が少なく、刈り取り効果が低下しない作業機となっています。

### ●高い走行安定性

走破性に優れたボギー式転輪と覆帯突起が高く、ねじれ剛性の強いクローラーを採用。不整地や傾斜地でも安定した走行を可能にしています。また、高トルク走行モーターにより旋回性能が高く作業能率が低下しません。

### ●ZHM1520RR

逆回転式の作業機で前方飛散を90%カットします。

飛び石などにも心配なく使用することが出来ます。