

極超低騒音発電機



DCA-25USI



DCA45USI2



DCA100USI

電気のない建設現場での電源として活躍します。

大型水中ポンプ、ベルトコンベアー、各種電動工具などの動力源としても使用します。

極超低騒音運転なので、住宅地、市街地、夜間での作業に最適です。

型式		DCA-25USI		DCA45USI2		DCA100USI	
メーカー		デンヨー					
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
三相出力	KVA	20	25	37	45	80	100
三相電圧	V	200	220	200	220	200/400	220/440
三相電流	A	57.7	65.6	107	118	231/115	262/131
三相力率		0.8(遅れ)					
単相補助出力	KVA	3.0	3.3	12.0	13.2	20.0	22.0
単相補助電圧	V	100	110	100	110	100	110
単相補助専用端子	KVA	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	10.0×2	11.0×2
型式		直接噴射式		直接噴射式・過給器付		直接噴射式	
総排気量	CC	2179		3059		6494	
定格出力	kw/min	19.1/1500	23.5/1800	34.2/1500	41.9/1800	74.5/1500	92.9/1800
燃料		軽油					
燃料タンク	L	92		170		225	
燃料消費量	L/hr	2.5/3.2	2.9/3.9	4.7/6.7	6.0/8.4	9.5/13.4	12.0/17.1
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	1550×700×1240		1580×950×1550		2650×1100×1500	
乾燥質量	kg	731		1100		1940	
整備質量	kg	821		1270		2180	
騒音値	LwA	80(極超低騒音型)		81(極超低騒音型)		84(極超低騒音型)	
排ガス対策		第2次		第2次		第2次	