

簡易ウェルポンプ

簡易ウェルポイント工法用ポンプです。

地下水の排水のほか、建設現場のスラブ、フロア等の溜り水の排水、造船時の船底排水などにも適します。



EVM2-960

型式		EVM2-960M	DM-100
メーカー		ツルミ	ダイトウア
機械質量	kg	40	26
吸込み口径×本数	mm	25×4	19×4
最大吐出揚程	m	5	6
最大吐出水量	ℓ/min	110	60
最大真空度	mmHg	700	—
出力	kw	0.96(0.48×2)	0.53
相・電圧	V	単相 100	単相 100
ケーブル長×本数	m	5×2	—×1

低水位排水用ポンプ



LSR2.4S

ポンプ底面はゴム製ですのでフロアを傷めません。

低水位設計により、ポンプ底面から 10 mm のがあれば揚水しますので一般建設工事の床排水や残水排水用に最適です。



型式		LSR2.4S	LSP1.4S
メーカー		ツルミ	ツルミ
機械質量	kg	10.5	12.5
吐出口径	mm	50	25
相・電圧	V	単相 100	単相 100
出力	kw	0.48	0.48
全揚程	m	8	8
最大吐出水量	ℓ/min	0.12	0.06
最大真空度	mmHg	—	550