


コンクリート製品用 クランプ

■使用例



■能力

品番	容量 (kg)	クランプ範囲 (mm)	重量 (kg)
AMCS 250N	250	10~240	5.4

■寸法表

(単位:mm)						
品番	A	H	h1	h2	T	
AMCS 250N	460	270~420	100	50	80	

⚠ 長尺ものは安全上必ず天秤使用の上、2点吊りを厳守して下さい。

規格サイズコード	型式	容量 (kg)	クランプ範囲 (mm)	重量 (kg)
CGCS250N	CGCS 250N	250	30~140	7
CGCS500N	CGCS 500N	500	30~140	13

AMCS250N

CGCS 250N、500N



CU-H型

CUH-60・80

基本使用 荷重	形式	クランプ 範囲	A	B	D	H	F	I	C	重量(kg)
250KG	標準形	30~60	335	190	85	147	70	32	50	2.2
	80形	50~80	335	190	85	167	90	32	50	2.4

型式	AMCS250
特徴	軽量かつシンプルで操作が簡単。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークを重心位置に合わせることで、ワークのバランスを保持。 パッドはウレタンゴム加工で、製品にキズをつけず耐久性も抜群。 手で解放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 ※落ブタ式U字溝は吊れません。
用途	各種コンクリート2次製品が吊れる万能タイプ！特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。

型式	CGCS250N・500N
特徴	パッド表面は特殊ウレタンゴムを使用し、ワークに傷を付けない無償型になっています。 開放・ロックの切り替えは、フックプレート(またはロックピン)の操作により簡単に出来ます。
用途	コンクリート製品の吊り上げ運搬施工

型式	CGCS250N・500N
特徴	安全性を最重点に 軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。 手作業による位置決め、微調整がしやすくクレーン等による布設工事に最適です。
用途	コンクリート製品の吊り上げ運搬施工(U字溝・フリュームなど)