

超低騒音発電機(環境保護ベース一体型)



DCA-25LSKB



DCA-45LSKB



DCA-60ESHB

電気のない建設現場での電源として活躍します。

大型水中ポンプ、ベルトコンベアー、各種電動工具などの動力源としても使用します。

ビックタンク仕様になっており、長期連続運転が可能となります。

型式		DCA-25LSKB		DCA45LSKB		DCA-60ESHB	
メーカー		デンヨー					
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
三相出力	KVA	20	25	37	45	80	100
三相電圧	V	200	220	200	220	200/400	220/440
三相電流	A	57.7	65.6	107	118	144	157
三相力率		0.8(遅れ)					
単相補助出力	KVA	12.0	13.2	12.0	13.2	15.0/16.6	22.0
単相補助電圧	V	100	110	100	110	100	110
単相補助専用端子	KVA	6.0×1	6.6×1	6.0×2	6.6×2	10.0×2	11.0×2
型式		渦流室式		直接噴射式・過給器付		直接噴射式・過給器付	
総排気量	CC	2434		3769		6494	
定格出力	kw/min	19.1/1500	23.7/1800	38.0/1500	45.6/1800	74.5/1500	92.9/1800
燃料		軽油					
燃料タンク	L	175		350		420	
燃料消費量	L/hr	2.9/3.9	3.8/4.9	5.1/6.9	6.5/8.8	6.4/8.9	8.0/10.6
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	1540×700×1260		1850×880×1600		2050×880×1630	
乾燥質量	kg	735		1160		1390	
整備質量	kg	905		1490		1780	
騒音値	LwA	87(超低騒音型)		86(超低騒音型)		91(超低騒音型)	
排ガス対策		第3次		第3次		第2次	