

コンプレッサー



PDS100SC



PDS390S

あらゆる空圧工具の動力源として使用します。

また種子吹き付けによる法面緑化工事、サンドブラスト処理などにも活躍します。

型式		PDS55S	PDS75SC	PDS100SC	PDS130SC	PDS390S
メーカー		北越工業				
形式		スクリュ回転形1段圧縮油冷式				
空気量	m ³ /min	1.56	2.1	2.8	3.7	11.0
吐出圧力	Mpa	0.69	0.7	0.69	0.7	0.7
サービスバルブ・数量	口径×数量	20A×1	20A×2	20A×2	20A×3	50A×1 20A×4
定格出力	kw/min	10.5/3200	15.2/3500	19/3500	28/3000	80.9/2400
燃料		軽油				
燃料タンク容量	L	18	28	28	70	180
エンジンオイル量	L	3.0	4.5	4.5	6.0	13
バッテリー		55B24R×1	80D26R-MF×1	80D26R-MF×1	80D26R-MF×1	80D26R-MF×2
全長	mm	1300	1460	1460	1580	3060
全幅	mm	720	750	750	890	1525
全高	mm	820	865	865	1060	1760
乾燥質量	kg	325	435	445	680	2040
整備質量	kg	—	475	485	760	2250
低騒音指定		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス対策		第3次-	第3次	第3次	第2次	第2次