

## 安全ブロック



UL-10S

|              |        |                   |
|--------------|--------|-------------------|
| 型式           | UL-10S |                   |
| メーカー         | 藤井電工   |                   |
| ステンレスワイヤーロープ |        | 直径 4.3mm × 長さ 10m |
| 重量           | kg     | 4.9               |
| ケースサイズ       | mm     | 290 × 152 × 84    |
| 最大使用重量       | kg     | 120               |

## レバーブロック



手動力による荷物の引寄せ、吊り上げ、荷締め作業に使用します。

| 型式      |    | LB008 | LB010 | LB016 |
|---------|----|-------|-------|-------|
| メーカー    |    | キトー   |       |       |
| 定格荷重    | t  | 0.8   | 1     | 1.6   |
| 標準揚程    | m  | 1.5   | 1.5   | 1.5   |
| 手にかかる力  | Kg | 284   | 353   | 333   |
| 線径 × 掛数 | mm | 5.6   | 5.6   | 7.1   |
| 作動荷重    | Kg | 1200  | 1500  | 2400  |
| 質量      | Kg | 5.7   | 5.9   | 8     |
| 荷造質量    | Kg | 6     | 6.2   | 8.3   |

## チェンブロック

手動力による荷物の引寄せ、吊り上げ作業に使用します。



| 型式      |    | CB010 | CB015 |
|---------|----|-------|-------|
| 定格荷重    | t  | 1     | 1.6   |
| 標準揚程    | m  | 2.5   | 2.5   |
| チェーン長さ  | m  | 2.5   | 2.5   |
| 巻上平均手動力 | N  | 284   | 343   |
| チェーン線径  | mm | 6.3   | 7.1   |
| 作動荷重    | t  | 1.5   | 2.4   |
| 質量      | kg | 11.5  | 14.5  |
| 荷造質量    | kg | 12    | 15    |