

## 振 動 ロ ー ラ ー



SW352

搭乗式の振動ローラーです。  
路床、路盤の締固め転圧に使用します。



SW502



SW652

型式		MGS-10M	SW352	SW500	JV40DW	SW652
メーカー		明和	酒井重工業	酒井重工業	コマツ	酒井重工業
運転質量	kg	1090	2940	4100	3900	7100
エンジン名称		EA10-NB	D1503-KA(D)	4LB1	3D84E	W04D-H
定格出力	kw/rpm	8/2600	20.1/2300	30/2500	20.6/2550	58/2050
全長	mm	2130	2675	3100	3100	4300
全幅	mm	900	1290	1390	1390	1615
全高	mm	1340	1580	1770	1750	2795
締固め幅	mm	795	1200	1300	1300	1480
起振力	kN	19.6	20.6 × 2	24.5 × 2	24.5 × 2	62/69
振動数	Hz	55	55	55	55	67/50
走行速度	km/h	4.5	0~9/0~12	0~7.5/0~13.5	0~8/0~10.5	0~2/0~4/0~6
登坂能力	度	—	21	25	24	19
燃料タンク容量	ℓ	9.5	40	47	47	120
散水タンク容量	ℓ	41	200	380	300	300 × 2