

溶接機

小形で持ち運びに便利なエンジン溶接機です。鉄筋の溶接作業などに活躍します。



GAW-150ES



DGW310DMC

型式		GAW-150ES	GAW-185ES	DGW310DMC
メーカー		デンヨー	デンヨー	新ダイワ
定格電流	A	DC140	170	260/280(160)
使用率	%	50	50	50(100)
電流範囲	A	30~150	30~185	30-260/30-280
使用溶接棒	mm	2.0~3.2	2.0~4.0	2.6-6.0
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
エンジン型式		空冷4サイクル	空冷4サイクルOHV	水冷サイクル3気筒
定格出力	kw/min	5.1/3600	6.3/3600	11.7/3000
燃料		無鉛ガソリン	ガソリン	軽油
燃料タンク	L	10	15	36
騒音値	dB/7m	59	87	63/65 (58)
寸法(長×幅×高)	mm	687×494×630	730×525×665	1410×566×760
乾燥質量	kg	83.0	102	338
整備質量	kg	—	115	—
排ガス対策		—	—	第2次

小型コンプレッサー

小形で持ち運びに便利なコンプレッサーです。塗装ガン、空圧工具の動力として最適です。



AC400S



AC2201

型式		AC400S	AC2201
メーカー		マキタ	
電源	V	単相 100	単相 100
電流	A	11	11.5
出力	kw	12	8.5
周波数	Hz		60
減圧弁 最高使用圧力	Mpa	一般 0.88 高圧 2.45	約 0.88
タンク内最高圧力	Mpa	3.92(4.0)	約 2.16(約 22)
吐出し空気量	L/min	一般 90 高圧 70	95
運転方式		圧カスイッチ式	圧カスイッチ式
空気タンク容積	L	3	11
寸法(長さ×幅×高さ)	mm	424×253×361	547×326×344
質量	kg	12	22
空気取出口		一般 1 高圧 1-	一般 2