

ランマ

路床、路盤の締固め転圧やアスファルト舗装面の補修転圧などに使用します。



RS55E



MT-55L



MT-55L-SGK

防音型

型式		RS45	RS55E	MT-55L	MT-55L-SGK
メーカー		酒井	酒井	三笠	三笠
機械質量	kg	49	55	62	64
全長	mm	675	675	715	712
全幅	mm	385	370	350	375
全高	mm	1025	1030	1025	1058
締固め幅	mm	230	260	265	220
エンジン名称		EH09-2D	EH09D-2D	EH09-2F	EH09-2F
定格出力	Kwrpm	2.0/4,200	2.0/4,200	2.1/4,100	2.1/4,100
作業速度	m/min	8 ~ 12	8 ~ 12	8 ~ 12	8 ~ 12

プレートコンパクタ

PC51



MVH-306DSC-PAS



路盤の砂利や碎石の締固め、アスファルト舗装面の転圧及び整形、溝内の締固めなど、あらゆる締固め・転圧作業に使用します。

転圧アシスト機能搭載

型式		KP30	PC41	PC51	PC61	MVH-100AR	MVH-306DSC	MVH-306DSC-PAS
メーカー		明和	酒井	酒井	酒井	三笠	三笠	三笠
機械質量	kg	37	47	57	69	118	330(345)	330(347)
全長	mm	830	855	940	945	900	1570	1570
全幅	mm	280	290	340	360	400	445 (600)	445(600)
全高	mm	790	785	850	850	990	1120	1120
振動数	Hz	91.7	97	97	97	100	73	73
締固め幅	mm	280	290	340	360	400	445	445
エンジン名称		EH09-2D	EH09-2D	EH09-2D	EH12-2D	EX17	L70V	L70V
定格出力	kw/rpm	2.1/4200	2.1/4200	2.1/4200	2.9/4000	4.2	4.8	4.8
作業速度	m/min	24~27	21~25	21~25	21~25	0~23	0~23	0~23