

## ポータブルファン

局所換気、コンクリート粉塵の排出、屋内での塗装作業、解体作業などに使用します。

ダクトホースを接続することで、より効果的に集排気を行うことができます。



SJF300

型式		SJF300	APM5
メーカー		スイデン	荏原製作所
機械質量	kg	12.8	14.5
電源	V	単相 100	単相 100
電流	A	6.5	8.1
消費電力	W	560	550
羽根径	mm	288	—
適合ダクト径	mm	320	320

## ダクトホース



ポータブルファン用ダクトホース

ポータブルファンに接続して使用します。ポータブルファンの吸込み側、吐出し側のどちらにも接続できます。

またダクトホースの連結も出来ますので長距離の集排気も可能です。

型式		ポータブルファン用ダクトホース
口径	mm	320
全長	mm	5000

## 電工ドラム

電源が作業場所と離れている場合に使用する延長電気コードです。漏電ブレーカ付タイプ、過負荷防止装置付タイプも取り揃えております。



NW-EK53

型式		NPW-EK33	NW-EK53
メーカー		日動工業	日動工業
機械質量	kg	7.7	11.8
電線長さ	m	30	50
コンセント数	口	3	3
電線許容電流	A	22	22
コンセント能力		15A 150V	15A 150V
漏電ブレーカー		有	有