

最新

MS-20MH 小型凍結防止剤散布車

冬の過酷な道路状況での安全走行をサポート



キャブ内散布装置コントローラー



キャブ内エンジン始動
標識表示切替

範多機械製

MS-20MH(専用車)

- ※千代田機電にて架装実施
- ※サブエンジンの燃料は車両の燃料を使用しています

本機はホッパ容量 2.0 m³のベルトコンベヤによる散布剤送り出し方式を採用した散布車です。散布開始・停止、散布幅の設定、サブエンジンの始動・停止が運転室内で行えます。



MS-20MH 専用車仕様

ホッパ容量	2.0 m ³	散布量	20・30・40 g/m ²
適応トラック	3トン車 (4WD)	散布幅	3・4・5・7m (切替式)
動力源	サブエンジン (ディーゼル) 油圧式	キャブ内操作	エンジン始動 散布 ON / OFF
散布材搬送方式	ベルトコンベヤ式		散布量切替、散布幅切替
散布材の種類	塩・塩化カルシウム	車両寸法	5,090(L)×1,750(W)×2,350(H)



千代田機電株式会社 〒921-8062 石川県金沢市新保本4丁目65-12

TEL 076-269-3501(代) FAX 076-269-3541

<http://www.chiyoda-kiden.co.jp>