

作業現場の泥水処理を効率的に

Pina20V×ZEROOZ **NAKAYAMA**

## 湿式バキュームカッター × 汚水回収タンク



Pina20V仕様

搭載エンジン	HONDA空冷4リサイクルV型2気筒 GX690
最大出力	24PS/3,600rpm
本体サイズ	1,140L×680W×950H (mm)
重量	300 kg (バキューム装着)
最大切削深	200 mm
深さ調整	油圧式
走行	切削・廻走 2段ミッション 前進 切削 650m/h 後進 切削 330m/h
バキュームユニット	プロアー吸気量 2.0m <sup>3</sup> /min ポンプ吐出量 8 liter/min
フュエルタンク	12 liter
ブレード回転数	2,250 rpm (エンジン回転数 3,600rpm)

### 快適操作

切削スピードや深さ調整、バキューム装置などの基本的な要素が飛躍的に向上。走行スピードを微妙にコントロールすることも可能です。また、ロスが少ない油圧走行機構で登坂能力を大幅に向上させ、30度の急斜面でも作業できます。未舗装地での移動も楽々行えます。

### 低騒音

三次元曲面で構成されるボディで耐衝撃性が強化、軽量化され、騒音が低減されています。

※安全施工上、下り方向への切断は避けてください。燃料補給はエンジン停止5分後に行ってください。また、補給に際し機体は必ず水平状態で行ってください。停止後機械から離れる場合には、必ずパーキングブレーキをかけてください。



ZEROOZタンク仕様

寸法	150cm×110cm×120cm (蓋開放時170cm)
内容量	清水1600リットル または 泥水1600リットル ※相積みする機材の重量により 過積載にならないよう加減して下さい
間仕切り	可変容量水平隔壁(蛇腹式)
乾燥重量	180kgf
給水口	直径7.5cm蓋付き
排水バルブ	1 1/4インチ-1個 3/8インチ-2個

### 泥水処理システム

容積が自在に変わる冷却水槽と泥水回収槽の二重構造。冷却水の供給と泥水の回収を同時に行います。Pinaとの組合せにより他の付加動力は必要ありません。



**バキュームカッターと汚水回収システムの  
組合せにより泥水処理を効率的に行えます。**

【ご予約・お問合せはこちらまで】